

# Multifunktionstürstation ONYX VT 1060/16

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 74470 |
| **Typ** | VT 1060/16 |
| **Gewicht** | 3.232kg |
| **Länge** | 65mm |
| **Breite** | 175mm |
| **Höhe** | 392mm |

# Produktbeschreibung

Onyx ist ein digitales Zutrittspanel mit Touchscreen, das verschiedene Zugangsmethoden unterstützt: Transponder, PIN-Code, QR-Code und Gesichtserkennung.

Dank zwei speziell integrierter Kameras für die Gesichtserkennung verfügt Onyx über eine Lebendigkeitserkennung. Dadurch kann das System zwischen einer realen Person und einem Foto unterscheiden und unbefugte Zutrittsversuche, etwa mit einem vorgehaltenen Bild, zuverlässig verhindern.

Besucher können den gewünschten Teilnehmer direkt über den Touchscreen anwählen – entweder durch Eingabe eines Namens oder einer Nummer oder über das integrierte Telefonbuch.

Zusätzlich unterstützt Onyx Besucherpässe, die vom Bewohnern im Vorfeld eingerichtet werden. So erhalten Besucher auch dann Zugang zum Gebäude, wenn der Bewohner nicht vor Ort ist. Dafür geben sie einfach ihren PIN-Code am Touchscreen ein oder scannen ihren QR-Code. Ist der Besucherausweis gültig, wird der Zutritt freigegeben.

Standardmäßig bietet Onyx eine 2-Wege-Audio- und 1-Wege-Video-Kommunikation. In Kombination mit den Monitoren VOG7 oder Max10 ist auch 2-Wege-Video-Kommunikation möglich.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem integrierten Lesegerät ausgestattet. In Verbindung mit IPassan, unserem cloudbasierten Zutrittskontrollsystem, kann dieser durch den IPassan Panel Mount Reader ersetzt werden.

Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Unterputzkasten für die bündige Montage. Für die Aufputzmontage ist optional das Onyx Surface Housing (Aufputzgehäuse) erhältlich.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Optionales Zubehör** | Aufputzkasten 1060/51 |
| **Lieferumfang** | 1 x Türstation ONYX, 1 x Unterputzkasten |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis 55 °C |
| **Oberfläche** | Gebürstet |
| **Audio ein- / ausgänge** | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher (2-Wege-Audio) |
| **Display** | 10" TFT Touchscreen |
| **Aufnahme** | 120 mA bei 48V DC (Minimum), 400 mA bei 24V DC (Maximum) |
| **Frequenz** | 13,56 MHz |
| **Geräteart** | IP Türstation mit Touchdisplay |
| **Schutzart** | IP65, IK07 (Vandalensicher) |
| **Blickwinkel** | 113° Horizontal, 92° Vertikal |
| **Serie** | Onyx |
| **Material** | Aluminium, Glas |
| **Auflösung Kamera** | 2,1 MP |
| **Verkabelung** | 100 m CAT5 (Maximale LAN-Betriebsentfernung) |
| **Kamera** | 3 integrierte Kameras (1× Videostream, 2× für Gesichtserkennung) |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Verbindung** | IP mit RJ45 Verbindung |
| **System** | IPercom, IPerCloud |
| **Zutrittskontrolle** | 3D Gesichtserkennung mit Liveness Detection (bis zu 10.000 Gesichter), PIN-Code, RFID (MIFARE+), QR-Code |
| **Bedienung** | Digital, Touchscreen |
| **Gewicht** | 3856 g |
| **Abmessungen Türstation** | 392 x 175 x 12 mm |

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 37 bis 54 V DC (PoE) |

# Weitere Bilder



Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de