

Türöffner TO 2055

Artikelnummer	93025
Typ	TO 2055
Gewicht	0.262kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 2055 ist ein kompakter Standard-Türöffner mit Arretierungs- und Entriegelungsfunktion für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar und lässt sich flexibel in unterschiedliche Türsituationen integrieren.

Die integrierte Entriegelung ermöglicht es, den Türöffner über einen kleinen Schalter dauerhaft freizugeben. Dies ist besonders praktisch, wenn eine Tür über einen längeren Zeitraum ohne elektrische Ansteuerung geöffnet werden können soll. Zusätzlich sorgt die Arretierung dafür, dass bereits ein kurzer elektrischer Impuls den Türöffner für einen einmaligen Öffnungsvorgang freigibt. Diese Freigabe bleibt bestehen, bis die Tür tatsächlich geöffnet wurde.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie über den gesamten Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinem kompakten Kastenmaß von 71 × 20,1 × 28 mm lässt sich der TO 2055 platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Kasten	71 x 20,10 x 28 mm
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Ausführung	Entriegelung und Arretierung
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder