

Türöffner TO 1654

Artikelnummer	93034
Typ	TO 1654
Gewicht	0.233kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 1654 ist ein besonders kompakter Standard-Türöffner mit Arretierungsfunktion für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Mit einer Kastenbreite von nur 16 mm eignet er sich insbesondere für Einbausituationen, bei denen im Türrahmen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar.

Die integrierte Arretierung sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort: Bereits ein kurzer elektrischer Impuls gibt den Türöffner für einen einmaligen Öffnungsvorgang frei. Die Freigabe bleibt bestehen, bis die Tür tatsächlich geöffnet wurde. Dadurch muss der Türöffner nicht während des gesamten Öffnungsvorgangs dauerhaft angesteuert werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 65,5 × 16 × 28 mm lässt sich der TO 1654 besonders platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Kasten	65,5 x 16 x 28 mm, Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Falle	Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 – 24 V
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Ausführung	Mit verstellbarer Falle und Arretierung
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Widerstand	42 Ohm
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder