



Mikro-Verbindungs-muffe DINO

Artikelnummer	84010
Typ	DINO
Gewicht	0.102kg
Länge	35mm
Breite	125mm
Höhe	43mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Gel-gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 4 Adereinführung und Schutzklasse IP68 / IP69K
- Platzsparend
- Komplett mit Kabelverschraubungen und Schraubklemme
- Kaum sichtbar
- Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplett mit Klemmen
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur

-40 °C bis +50 °C

Schutzart

IP68 / IP69K

Lieferumfang

1x Mikro- Verbindungs-muffe
DINO, 1x Schraubklemme

Betriebstemperatur

Bis +90 °C

Haltbarkeitsdauer

unbegrenzt

Zugentlastung

Durch Kabelverschraubungen

Brandklassifikationstest Gel

UL 94-HB

Abmessungen

125 x 43 x 35 mm

Halogenfrei

Ja

UV-Beständig

Ja

Maximaler Aderaufbau

4 x 4 mm²

Typ

Little Joint

Kabeleinführungen

2

Elektrische Eigenschaften

EN 50393

Geräteart

Gel-gefüllte Mikro-
Verbindungs-muffe

Kabeldurchmesser

10 – 16 mm

Weitere Bilder