



5MPX IP Dome-Kamera KI PLUS VK 1099/552B

Artikelnummer	1099/552B
Typ	VK 1099/552B
Gewicht	1.001kg
Länge	114mm
Breite	145mm
Höhe	145mm

Produktbeschreibung

KI PLUS

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE

Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Alarmein-/ausgang, Audioein-/ausgang, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Tag-Nacht-Umschaltung

Ja

Objektiv

Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8-12 mm

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Minimale Beleuchtungsstärke

0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

Geräteart

Kamera

Auflösung Mainstream

5MPX (2880 x 1620) @ 30 fps, 4MPX (2592 x 1520) @ 30 fps, 3MPX (2304 x 1296) @ 30 fps, 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps, 720p (1280 x 720) @ 30 fps

Autom. Weißabgleich

AWB

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 1092/149

Gewicht

1010 g

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Auflösung Mobil Stream

VGA (640 x 480) @ 30 fps, QVGA (320 x 240) @ 30 fps

Auflösung Substream

720p (1280 x 720) @ 30 fps
VGA (640 x 480) @ 30 fps,
QVGA (320 x 240) @ 30 fps
WDR 120 dB

Helligkeitsabgleich**Leistungsaufnahme**

7 W (IR-LEDs Ein)

Bauform

Dome

IR-LEDs

2 LED Array

Besonderheit

Vandalensicher

Reichweite IR

30 m

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation
iUVSpro (iOS und Android)

Umgebungstemperatur

-35 °C bis 60 °C

Abmessungen

145 (D) x 114 mm

Videostreams

Mainstream, Substream, Mobil
Stream

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A

PoE Standard

IEEE 802.03af

Bildsensortyp

1/2.7" Starlight CMOS

Schutzart

IP 67, IK10

Verstärkungsanpassung

AGC

Sichtfeld (FOV)

Horizontal: 107 – 34°, Vertical:
55 – 19°, Diagonal: 134 – 38°

Weitere Bilder