



Kombi-Hupe HUPE WL 6301 240V AC

Artikelnummer	31371
Typ	HUPE WL 6301 240V AC
Gewicht	0.2268kg
Länge	76mm
Breite	79mm
Höhe	204mm

Produktbeschreibung

Kombi-Hupe mit Warnleuchte – ohne Blitzfunktion

Diese kompakte Hupe überzeugt mit einer beeindruckenden Lautstärke, die sie gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestiniert. Sie nutzt die bewährte elektromechanische Schallerzeugung mittels einer strapazierfähigen Stahlmembran. Durch den integrierten Schalltrichter erfolgt die Schallbündelung optimal und gewährleistet somit eine effiziente Klangverbreitung.

Die orange Lichthaube, gefertigt aus schlagfestem Polycarbonat (PC), verleiht dem Produkt nicht nur eine auffällige Optik, sondern gewährleistet auch eine hohe Robustheit gegenüber äußeren Einwirkungen. Eine bemerkenswerte Funktion dieses Modells ist die unabhängige Nutzung des optischen Signals von der akustischen Signalgebung.

Das Gehäuse ist äußerst stabil und besteht aus selbstlöschendem, hellgrauem Kunststoff (ABS), was zusätzliche Sicherheit in verschiedenen Umgebungen bietet. Mit diesen vielseitigen Eigenschaften ist diese kompakte Hupe eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen sowohl hohe Lautstärke als auch visuelle Signalgebung erforderlich sind.

Hinweis:

Im Lieferumfang ist eine Glühlampe 5W für Fassung Ba 15d enthalten. Ein Wechsel zu LED-Lampen ist bei diesem Produkt möglich.

Erhältliche LED-Leuchtmittel:

- KSZ-LED 8661, Art.Nr. 38661
- KSZ-LED 8662, Art.Nr. 38662
- KSZ-LED 8651, Art.Nr. 38651
- KSZ-LED 8652, Art.Nr. 38652

Farbe und Spannungsversorgung bitte bei der Wahl der LED-Leuchte

anpassen an die gewählte Hupen-Version

Eine rote Haube ist als Zubehör zusätzlich erhältlich.

Lichthaube, Typ KSZ OR 100, Art.-Nr. 31101

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	240 V AC, 240 V AC (0,05 A)
Betriebsart	Optisches und Akustisches Signal unabhängig
Montage	Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten)
Schutzklasse	2
Anschlussklemmen	Für max. 1,5 qmm
Abmessungen	204 x 79 x 76 mm
Geräteart	Kombi-Hupe
Temperaturbereich	-30 °C bis 50 °C
Lautstärke	92 dB(A)
Einschaltdauer	100 %
Lichthaube	Orange
Schutzart	IP43

Weitere Bilder