



Pilzkopf Lesegerät V2 FD-020-175

Artikelnummer	74950
Typ	FD-020-175
Gewicht	0.033kg
Länge	40mm
Breite	27mm
Höhe	15mm

Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Pilzkopf Lesegerät** ist für den Einbau in platzsparende Bereiche mit einem Außendurchmesser von lediglich 43 mm perfekt geeignet. Zur Befestigung muss nur ein 26 mm großes Loch in das Grundmaterial gebohrt werden. Besonders gut eignen sich Sondertürstationen, Klingelplatten, Briefkastenanlagen oder Türseitenteile. Die LED auf der Vorderseite dient zusätzlich als optischer Signalgeber und kann durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Die Schutzart IP53 unterstreicht die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit den iPassan- und Easy Door-Controllern.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software kann die LED individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

Produkteigenschaften

Lesebereich zwischen Lesegerät und Controller

Nahbereich max. 3 cm

Optische Signalisierungs-LED

Ja

Abmessungen

43 x 7 x 34 mm

Montage

In Bohrloch von 26 mm,
Unterputz

Gewicht

0,033 Kg

Geräteart

Lesegerät

Kompatibel mit EDC

Ja

System

Mifare ®

Frequenz

13,56 MHz

Spannungsversorgung

Vom Controller über den Zwei-
Draht-Bus

Schutzart

IP54

Temperaturbereich

-20 °C bis 60 °C

**Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und
Controll**

2-Drähte geschirmte
Mantelleitung, max. 100 m

Übertragungsart

MIFARE®

Kompatibel mit iPassan

Ja

Weitere Bilder

