



Lesegerät-Modul SM 1168/45

Artikelnummer	75343
Typ	SM 1168/45
Gewicht	0.172kg
Länge	25mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Lesegerät-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Bei diesem Modul handelt es sich um ein Lesegerät-Modul, das es Ihnen ermöglicht, mit einem MIFARE®- und MIFARE Plus®-Näherungsschlüssel eine Zutrittskontrolle zu erstellen. Das Gerät besitzt zwei verschiedene Betriebsarten: Im 2Voice / IPercom-System als Türöffner oder autark als separater Türöffner mit einer Spannungsversorgung von 12 V AC, 310 mA. Ist die zweifarbige LED aktiviert, zeigt sie an, wenn ein Schlüssel sich dem Modul nähert und erkannt wird, indem sie die Farbe von Rot auf Grün wechselt.

Bei jedem Türöffnen zeigt das 3-stellige Display die Art der Betätigung und die Nummer des benutzten Schlüssels. **(Funktionen in IPercom-Systemen nicht verfügbar)**

Eine geringe Montagezeit des Moduls ist dank des Stecksystems und der vorverdrahteten Flachkabel garantiert. Das Modul besitzt die hohe Schutzart IP66 und IK08 und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich.

Produkteigenschaften

Abmessungen

125 x 90 x 25 mm

Spannungsversorgung48 V DC (über Systembus) oder
12 V DC (im Stand-Alone
Modus)**Artikelart**

Lesegerät-Modul

Beleuchtung

LED

Geräteart

Sondermodul

KlemmanschlüsseSpannungsversorgung,
Relaiskontakte**Schutzart**

IP66, IK08

Serie

ALPHA

SonstigesEinsatz im 2Voice- / IPercom
System oder als Stand-Alone
Modul**Moduleinheiten**

1

Farbe

Schwarz

Steckanschlüsse

IN, OUT

Systemkompatibilität

2Voice und IPercom

Umgebungstemperatur

-20 °C bis 50 °C

Weitere Bilder